

HORNÍ ROVEŇ – VODOVOD

SO 01- VODOVODNÍ ŘAD A (HORNÍ ROVEŇ)

Výpis materiálu

Před zahájením výstavby musí být veškeré dodávané materiály odsouhlaseny generálním projektantem stavby, který ověří, zda odpovídají požadovaným návrhovým parametrům.

POTRUBÍ PE100RC(PP)

Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC, s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 16 (SDR11), typ - pro vodovody.

TVAROVKY A ARMATURY

Tvarovky z tvárné litiny ČSN EN 545:2010 a ISO 2531 s dvoukomorovým hrdlem ; přírubové tvarovky s otočnou (max. DN 600 mm) nebo pevnou přírubou PN 10-16-25-40.

Vnější a vnitřní povrch tvarovek: práškový epoxid o síle 250 dle DIN 3476

Tvárná litina

T – kus 150/150	1 ks
Přírubové koleno s patkou PP 90° - 80	3 ks
Přírubová redukce RP 200/150	1 ks
Přírubová redukce RP 150/100	1 ks
Přírubová tvarovka TP 80 – dl. 250 mm	1 ks

Tvarovky , armatury

Šoupátko přírubové DN 80 , č. 4000	3 ks
Šoupátko přírubové DN 100 , č. 4000	1 ks
Šoupátko přírubové DN 150 , č. 4000	3 ks
Zemní souprava teleskopická pro DN 80 , č. 9500	3 ks
Zemní souprava teleskopická pro DN 100 , č. 9500	1 ks
Zemní souprava teleskopická pro DN 150 , č. 9500	3 ks
Uliční poklop tuhý č. 1750	7 ks
Spojka Synoflex č. 7974 , DN 100	2 ks
Spojka Synoflex č. 7994 , DN 200	1 ks
Podzemní hydrant DN 80 č. K240	3 ks
Uliční poklop pro podzemní hydranty č. 1950	3 ks
Spojka ISIFLO DN 32	23 ks
Spojka ISIFLO DN 50	1 ks

PE100RC (PP)

Potrubí PE100RC s ochranným pláštěm z PP Ø 180 x 16,4 mm	547 m
Oblouk KE 11° Ø 180	6 ks
Koleno PE 15° Ø 180	2 ks
Oblouk KE 30° Ø 180	1 ks
Lemový nákržek FE180 + otočná příruba DN 150	3 ks
Lemový nákržek FE110 + otočná příruba DN 100	1 ks
Lemový nákržek FE90+ otočná příruba DN 80	3 ks
Odbočka TE 180/90	3 ks
Redukce PE Ø 180/110	1 ks
Sedlová navrtávací elektrotvarovka - T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem (otočný vývod 360°) Ø180/63	29 ks
Redukce PE Ø 63/32	26 ks
Redukce PE Ø 63/50	3 ks
Potrubí pro přepojení přípojek PE Ø 32 x 4,4 mm	100 m
Potrubí pro přepojení přípojek PE Ø 50 x 6,9 mm	12 m

Ostatní

Orientační tabulky a sloupky
Hydrantová drenáž

5 ks
3 ks

Poznámka :

Přírubové spoje spojovány pomocí šroubů přesných se šestihrannou hlavou DIN 931 A2 a matkou A2 z nerez oceli.

Veškeré výrobky přicházející do styku s pitnou vodou musí být schváleny hygienickým orgánem v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. – o veřejném zdraví. (Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb. – o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou.)