VÝKRES VÝZTUŽE

ŘEZ E–E



PROSTUPY V ŽB KONSTRUKCÍCH

PROSTUPY POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY Z NEREZ POTRUBÍ PATŘIČNÉHO PRŮMĚRU, KTERÉ BUDOU MÍT UPROSTŘED NAVAŘEN TĚSNÍCÍ LÍMEC Z PLECHU TL.2 MM – – NAVÍC BUDE PROVEDENO OLEMOVÁNÍ POTRUBÍ BENTONITOVÝM PÁSKEM

PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ NECHAT JE NUTNÉ NECHAT SCHVÁLIT PROSTUPY POTRUBÍ OD PROJEKTANTA TECHNOLOGIE!!!!!

POZNÁMKA:

VÝZTUŽ KÓTOVÁNA NA OSU PRUTŮ. MIN KRYTÍ VNĚ JE 35mm; UVNITŘ 35 mm.

±0,00=286,45–1.N.P. STROJOVNY

BETON C30/37–XC3,XF3,XA1–ŽB NÁDRŽE,JÍMKY
–max.dovolený průsak dle ČSN EN 12 390–8 JE 50 MM
(VODOSTAVEBNÝ BETON) + KRYSTALICKÁ HYDROIZOLACE
OCEL R10505; EZ11373; síť KARI

změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum

Vypracoval : ING.JIŘÍ KOPECKÝ	Zodp.projektant : ING. DOSTÁL	Hlavní projektant : ING. TEPLÝ	BKN spol. s r.o. Vladislavova 29/I 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz
Země : ČR	Obec : HORNÍ JELENÍ		
Investor : VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.			
Akce : **INTENZIFIKACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD HORNÍ JELENÍ**			Stupeň : DPS
			Datum : 05/2013
Objekt : SO 01 MECHANICKO-BIOLOGICKÝ BLOK			Zak.číslo : 4521/13
Obsah : **STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ** **VÝKRES VÝZTUŽE - ŘEZ E-E**		Měřítko : 1:25	Příloha : **D.1.01.2.2.16**